



Energebnis® **LED Akzent- und Shopbeleuchtung**



Energebnis® GmbH

Reutlinger Str. 16 | D – 70597 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 25 26 53 - 0

Fax: +49 (0)711 25 26 53 - 10

Web: www.energebnis.de

Mail: info@energebnis.de



Artikelnummer	EN-BB60-5W	EN-BB60-5W
Volt	100-240V AC	100-240V AC
LED	5x1 Watt EDISON LED	5x1 Watt EDISON LED
Leistung	5 Watt	5 Watt
Abstrahlwinkel	120° Grad	120° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 394lm / WW 365lm	CW 370lm / WW 366lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Abmessungen	E26/E27: Ø60mmx108mm	E26/E27:Ø60mmx117mm E14: Ø60mmx137mm
Gewicht:	112g	112g
Garantie:	24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-BA19-6W	EN-BA19-7W
Volt	100-240V AC	100-240V AC
LED	6x1 Watt EDISON LED	7x1 Watt EDISON LED
Leistung	6 Watt	7 Watt
Abstrahlwinkel	120° Grad	120° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 454lm / WW 444lm	CW 497lm / WW 485lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Abmessungen	E26/E27: Ø60mmx124mm	E26/E27:Ø60mmx124mm E14: Ø60mmx145mm
Gewicht:	116g	116g
Garantie:	24 Monate	24 Monate



DIMMABLE (GU10/E27)
EDISON LED

LED Spot Light

Artikelnummer	EN-SPHX3x1W-001	EN-SPHX3x1W-002
Volt	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC
LED	3x1 Watt EDISON LED	3x1 Watt EDISON LED
Leistung	3 Watt	3 Watt
Abstrahlwinkel	38 ° / 60 ° Grad	15° / 30 ° / 45 ° / 60 ° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 205lm NW 190lm WW 180lm	CW 205lm NW 190lm WW 180lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Abmessungen	E27: Ø50mmx55mm GU10 Ø50mmx53mm MR16 Ø50mmx47mm	E27: Ø50mmx74mm GU10 Ø50mmx62mm MR16 Ø50mmx50mm
Gewicht:	50g	50g
Garantie:	24 Monate	24 Monate



DIMMABLE (GU10/E27)
EDISON LED

LED Spot Light

Artikelnummer	EN-SPHX3x1W-003	EN-SPHX3x1W-004
Volt	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC
LED	3x1 Watt EDISON LED	3x1 Watt EDISON LED
Leistung	3 Watt	3 Watt
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60° Grad	38° / 60° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 205lm NW 190lm WW 180lm	CW 205lm NW 190lm WW 180lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Abmessungen	E27: Ø50mmx55mm GU10 Ø50mmx60mm MR16 Ø50mmx50mm	E27: Ø50mmx54mm GU10 Ø50mmx53mm MR16 Ø50mmx46mm
Gewicht:	50g	50g
Garantie:	24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-SPHX4x1W- MR16	EN-SPHX4x1W- GU10	EN-SPHX4x1W- E27
Volt	12V DC	100-240V AC	100-240V AC
LED	4x1 Watt EDISON LED	4x1 Watt EDISON LED	4x1 Watt EDISON LED
Leistung	4 Watt	4 Watt	4 Watt
Abstrahlwinkel	30 ° Grad	30 ° Grad	30 ° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 280lm NW 260lm WW 240lm	CW 280lm NW 260lm WW 240lm	CW 280lm NW 260lm WW 240lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Sockel	MR16 Ø50mmx51mm	GU10 Ø50mmx60mm	E27 Ø50mmx58mm
Gewicht:	50g	50g	50g
Garantie:	24 Monate	24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-SPHX3x2W-001	EN-SPHX3x2W-002	EN-SPHX3x2W-003
Volt	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC	GU10/E27 100-240V AC MR16 12V DC
LED	3x2 Watt EDISON LED	3x2 Watt EDISON LED	3x2 Watt EDISON LED
Leistung	6 Watt	6 Watt	6 Watt
Abstrahlwinkel	38 ° / 60 ° Grad	38 ° / 60 ° Grad	38 ° / 60 ° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 220lm NW 230lm WW 215lm	CW 220lm NW 230lm WW 215lm	CW 220lm NW 230lm WW 215lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Sockel	MR16 Ø50mmx67mm GU10 Ø50mmx73mm E27 Ø50mmx73mm	MR16 Ø50mmx76mm GU10 Ø50mmx86mm E27 Ø50mmx81mm	MR16 Ø50mmx65mm GU10 Ø50mmx67mm E27 Ø50mmx68mm
Gewicht:	80g	80g	80g
Garantie:	24 Monate	24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-SPEQ-6W-PAR20-GU10	EN-SPEQ-6W-PAR20-E27
Volt	100-240V AC	100-240V AC
LED	3x2 Watt EDISON LED	3x2 Watt EDISON LED
Leistung	6 Watt	6 Watt
Abstrahlwinkel	30 ° / 60 ° Grad	30 ° / 60 ° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW / R / G / B	CW / NW / WW / R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 250lm NW 130lm WW 215lm	CW 250lm NW 130lm WW 215lm
Lebensdauer	40.000 Stunden	40.000 Stunden
Abmessungen	GU10 Ø60mmx68mm	E27: Ø60mmx83mm
Gewicht:	115g	115g
Garantie:	24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-PAR30-5W	EN-PAR30-7W	EN-PAR38-9W	EN-PAR38-12W
Volt	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
LED	6x1 Watt EDISON LED	7x1 Watt EDISON LED	9x1 Watt EDISON LED	12x1 Watt EDISON LED
Leistung	6 Watt	7 Watt	9 Watt	12 Watt
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	15° / 30° / 45° / 60°	15° / 30° / 45° / 60°	15° / 30° / 45° / 60°
Farbtemperaturen	CW / NW / WW R / G / B		CW / NW / WW R / G / B	CW / NW / WW R / G / B
Lichtstrom / Lumen	CW 360lm NW 330lm WW 270lm	CW 500lm NW 450lm WW 380lm	CW 640lm NW 600lm WW 500lm	CW 960lm NW 800lm WW 740lm
Lebensdauer	40.000 Stunden		40.000 Stunden	40.000 Stunden
Sockel E26/E27/GU10	E26/E27 Ø95mmx103mm	E26/E27 Ø95mmx103mm	E26/E27 Ø120mmx120mm	E26/E27 Ø120mmx120mm
Gewicht:	300g	300g	470g	470g
Garantie:	24 Monate		24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-DL3x1W	EN-DL4x1W	EN-DL5x1W	EN-DL7x1W
Volt	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
LED	3x1 Watt EDISON LED	4x1 Watt EDISON LED	5x1 Watt EDISON LED	7x1 Watt EDISON LED
Leistung	3 Watt	4 Watt	5 Watt	7 Watt
Abstrahlwinkel	30 ° / 60 ° Grad	30 ° / 60 ° Grad	30 ° / 60 ° Grad	30 ° / 60 ° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW	CW / NW / WW	CW / NW / WW	CW / NW / WW
Lichtstrom / Lumen	CW 216lm NW 189lm WW 162lm	CW 288lm NW 252lm WW 216lm	CW 360lm NW 315lm WW 270lm	CW 504lm NW 441lm WW 380lm
Lebensdauer	40.000 Stunden		40.000 Stunden	40.000 Stunden
Außenmaße: Abmessungen:	Ø 78mm Ø90mmx61mm	Ø 81mm Ø91mmx54mm	Ø 90mm Ø106mmx68mm	Ø 90mm Ø106mmx68mm
Gewicht:	230g	240g	350g	370g
Garantie:	24 Monate		24 Monate	24 Monate



Artikelnummer	EN-DLYY10W-001	EN-DLYY10W-002	EN-DL20W	EN-DL30W
Volt	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
LED	1x10 Watt EDISON LED	1x10 Watt EDISON LED	1x20 Watt EDISON LED	1x30 Watt EDISON LED
Leistung	10 Watt	10 Watt	10 Watt	30 Watt
Abstrahlwinkel	30 ° / 60 ° Grad	30 ° / 60 ° Grad	90 ° Grad	90 ° Grad
Farbtemperaturen	CW / NW / WW	CW / NW / WW	CW / NW / WW	CW / NW / WW
Lichtstrom / Lumen	CW 720lm NW 630lm WW 540lm	CW 720lm NW 630lm WW 540lm	CW 1600lm NW 1500lm WW 1400lm	CW 2400lm NW 2300lm WW 2200m
Lebensdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
Außenmaße: Abmessungen:	Ø 110mm Ø118mmx105mm	Ø 135mm Ø150mmx154mm	Ø 205mm Ø226mmx80mm	Ø 205mm Ø226mmx80mm
Gewicht:	630g	880g	1120g	1120g
Garantie:	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate